

销售对象地区	全球用户
系列	VS-E
型	VS150E
状态	 量产体制
特点	
可选	带护盖
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~132Vac
输入电压范围 [DC]	110~175Vdc
效率	86% Typ.
额定输出电压 [DC]	5Vdc
输出电压范围 [DC]	4.5~5.5Vdc
最大输出电流	30A
最大输出功率	150W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度 (W)	85mm Nom.
高度 (H)	47mm Nom.
深度 (D)	188mm Nom.
质量	600g Typ.

其他

工作温度范围	-10~60° C
冷却方式	自然风冷
安全规格 (认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
安全规格 (根据)	UL62368-1
	EN50178 (OV II)
	电气用品安全法 别表第十二

† Images are for reference only and show exemplary products.

† This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website. This page only records representative characteristic values. Detailed specifications and conditions please refer to various technical data.

† All specifications are subject to change without notice.