

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	 停止生产 推荐代替型号： ZWS150BP-24 （不保证其兼容性。） 停产发布日期：2019年1月21日 最后订单日期：2019年12月2日 最后出货日期：2020年6月30日
特点	应对峰值负荷
可选	
可选阵容	
推荐EMC滤波器	
转换托架	D-28 x 2
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~132Vac
输入电压范围 [DC]	110~175Vdc
效率	86% Typ.
额定输出电压 [DC]	24Vdc
输出电压范围 [DC]	21.6~26.4Vdc
最大输出电流	
最大平均电流	6.3A
最大峰值电流	12A
最大输出功率	
最大平均功率	151.2W
最大峰值功率	288W

形状和尺寸

形状 / 安装	开架式
行业标准尺寸	
宽度 (W)	75mm Nom.
高度 (H)	33mm Nom.
深度 (D)	222mm Nom.
质量	480g Typ.

其他

工作温度范围	-10~50° C
冷却方式	自然风冷

安全规格(认定)

CSA C22.2 No. 60950-1

EN60950-1

UL60950-1

安全规格(根据)

电气用品安全法

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.