


销售对象地区	全球用户
系列	VS-C
型	VS15C
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : ZWS15B-15 (不保证其兼容性。)
特点	
可选	
可选阵容	
推荐EMC滤波器	请参考这里。
转换托架	
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~132Vac
输入电压范围[DC]	110~175Vdc
效率	75% Typ.
额定输出电压[DC]	15Vdc
输出电压范围[DC]	13.5~16.5Vdc
最大输出电流	1A
最大输出功率	15W

形状和尺寸

形状 / 安装	开架式
行业标准尺寸	
宽度(W)	50mm Nom.
高度(H)	17mm Nom.
深度(D)	115mm Nom.
质量	80g Typ.

其他

工作温度范围	-10~60° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1

! Images are for reference only and show exemplary products.

安全规格(根据) was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
All specifications are subject to change without notice.

备考
Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.

电气用品安全法

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。