


销售对象地区	全球用户
系列	VS-C
型	VS15C
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : ZWS15B-24 (不保证其兼容性。)
特点	
可选	
可选阵容	
推荐EMC滤波器	请参考这里。
转换托架	
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~132Vac
输入电压范围[DC]	110~175Vdc
效率	78% Typ.
额定输出电压[DC]	24Vdc
输出电压范围[DC]	21.6~26.4Vdc
最大输出电流	700mA
最大输出功率	16.8W

形状和尺寸

形状 / 安装	开架式
行业标准尺寸	
宽度(W)	50mm Nom.
高度(H)	17mm Nom.
深度(D)	115mm Nom.
质量	80g Typ.

其他

工作温度范围	-10~60° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1

! Images are for reference only and show exemplary products.

安全规格(根据) was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

备考
Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.

电气用品安全法

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。