

|          |  |
|----------|--|
| 销售对象地区   | 全球用户   |
| 系列       | VS-E   |
| 型        | VS75E  |
| 状态       |  量产体制 |
| 特点       |  |
| 可选       | 带护盖  |
| 可选阵容     | <a href="#">请参考这里。</a>   |
| 推荐EMC滤波器 | <a href="#">请参考这里。</a>   |
| 附件       | <a href="#">请参考这里。</a>   |



### 电气特性

|             |            |
|-------------|------------|
| 输入          | 单相         |
| 输入电压范围 [AC] | 85~132Vac  |
| 输入电压范围 [DC] |            |
| 效率          | 85% Typ.   |
| 额定输出电压 [DC] | 5Vdc       |
| 输出电压范围 [DC] | 4.5~5.5Vdc |
| 最大输出电流      | 15A        |
| 最大输出功率      | 75W        |

### 形状和尺寸

|         |            |
|---------|------------|
| 形状 / 安装 | 封闭 / 单体型   |
| 行业标准尺寸  |            |
| 宽度 (W)  | 60mm Nom.  |
| 高度 (H)  | 45mm Nom.  |
| 深度 (D)  | 180mm Nom. |
| 质量      | 350g Typ.  |

### 其他

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 工作温度范围    | -10~60° C       |
| 冷却方式      | 自然风冷            |
| 安全规格 (认定) | CSA60950-1      |
|           | EN60950-1       |
|           | UL60950-1       |
|           | CSA62368-1      |
|           | EN62368-1       |
| 安全规格 (根据) | UL62368-1       |
|           | EN50178 (OV II) |
|           | 电气用品安全法 别表第十二   |

† Images are for reference only and show exemplary products.

† 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

† All specifications are subject to change without notice.