可编程电源

Z10-60-IS510-U

RoHS

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	Z+
型	Z+ LV 600W
状态	量产体制
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
附件	请参考这里。

电气特性	
输入	单相
输入电压范围[AC]	85～265Vac
输入频率范围	47～63Hz
额定输出电压[DC]	10Vdc
输出电压[DC]	0～10Vdc
额定输出电流	60A
输出电流	0～60A
额定输出功率	600W
效率	83% Typ.
电压纹波和噪音	0.005Vrms (5Hz to 1MHz)
电流纹波和噪音	0.15Arms (5Hz to 1MHz)

形状和尺寸	
形状	2U 机架安装 / 桌上
宽度(W)	105mm Nom.
高度(H)	83mm Nom.
深度(D)	350mm Nom.
质量	2600g Typ.

其他	
包含接口	USB RS-232 RS-485 绝缘模拟电压控制
接口选项	
工作温度范围	0～50° C
安全规格(认定)	IEC61010-1 EN61010-1 UL61010-1
安全规格(根据)	EN60950-1 UL60950-1
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.
Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.