

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 销售对象地区   | 全球用户(日本以外)             |
| 系列       | ZPSA                   |
| 型        | ZPSA40-60              |
| 状态       | 量产体制                   |
| 特点       |                        |
| 可选       |                        |
| 可选阵容     | <a href="#">请参考这里。</a> |
| 推荐EMC滤波器 |                        |
| 附件       |                        |



### 电气特性

|            |            |
|------------|------------|
| 输入         | 单相         |
| 输入电压范围[AC] | 90~264Vac  |
| 输入电压范围[DC] | 120~370Vdc |
| 效率         | 87% Typ.   |
| 额定输出电压[DC] | 36Vdc      |
| 输出电压范围[DC] | 固定         |
| 最大输出电流     | 1.67A      |
| 最大平均电流     |            |
| 最大峰值电流     | 2A         |
| 最大输出功率     | 60W        |
| 最大平均功率     |            |
| 最大峰值功率     |            |

### 形状和尺寸

|         |              |
|---------|--------------|
| 形状 / 安装 | 开架式          |
| 行业标准尺寸  |              |
| 宽度(W)   | 101.6mm Nom. |
| 高度(H)   | 27.1mm Nom.  |
| 深度(D)   | 50.8mm Nom.  |
| 质量      | 130g Typ.    |

### 其他

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 工作温度范围   | 0~70° C                              |
| 冷却方式     | 自然风冷                                 |
| 安全规格(认定) | CSA60950-1<br>EN60950-1<br>UL60950-1 |

安全规格(根据) reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

备考 specifications are subject to change without notice.

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。