

销售对象地区	全球用户
系列	ZWD-PAF
型	ZWD100PAF
状态	 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : 无
特点	应对峰值负荷
可选	JST连接器 带L钣金
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	120~370Vdc
效率	81% Typ.
额定输出电压[DC]	<u>5Vdc</u> <u>24Vdc</u>
输出电压范围[DC]	<u>4.5~5.5Vdc</u> <u>22.8~27.6Vdc</u>
最小输出电流	
最大输出电流	<u>5A</u> <u>4A</u>
最大平均电流	
最大峰值电流	
总最大(平均)输出功率	100W
总最大峰值功率	196W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	85mm Nom.
高度(H)	41mm Nom.
深度(D)	252mm Nom.
质量	680g Typ.

其他

工作温度范围	-10~70° C
冷却方式	自然风冷

	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
安全规格(认定)	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1
	EN50178
安全规格(根据)	电气用品安全法
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.