AC-DC电源

ZWQ80-5225/A

RoHS

销售对象地区	全球用户
系列	ZWQ
型	ZWQ80
状态	量产体制
特点	
可选	带护盖
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。

电气特性	
输入	单相
输入电压范围[AC]	85～265Vac
输入电压范围[DC]	120～370Vdc
效率	72% Typ.
额定输出电压[DC]	+5Vdc +12Vdc -12Vdc +5Vdc
输出电压范围[DC]	+5～+5.25Vdc +12～+15Vdc -12～-15Vdc +2～+5.25Vdc
最小输出电流	1.4A 0A 0A 0A
最大输出电流	8A 2A 2A 7A
最大平均电流	
最大峰值电流	10A 2.5A 2.5A 9A
总最大(平均)输出功率	80W
总最大峰值功率	104W

形状和尺寸	
形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	97.5mm Nom.
高度(H)	44.5mm Nom.
深度(D)	225mm Nom.
质量	800g Typ.

其他	
工作温度范围	-10～50° C
冷却方式	强制风冷 自然风冷

安全规格(认定)	CSA60950-1 EN60950-1 UL60950-1 CSA62368-1 EN62368-1 UL62368-1
安全规格(根据)	电气用品安全法
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.