


|          |                        |
|----------|------------------------|
| 销售对象地区   | 全球用户                   |
| 系列       | ZWS-BAF                |
| 型        | ZWS150BAF              |
| 状态       | 量产体制                   |
| 特点       |                        |
| 可选       | 无输出电压调整修整器             |
| 可选阵容     | <a href="#">请参考这里。</a> |
| 推荐EMC滤波器 | <a href="#">请参考这里。</a> |
| 附件       | <a href="#">请参考这里。</a> |



### 电气特性

|             |            |
|-------------|------------|
| 输入          | 单相         |
| 输入电压范围 [AC] | 85~265Vac  |
| 输入电压范围 [DC] | 120~370Vdc |
| 效率          | 88% Typ.   |
| 额定输出电压 [DC] | 12Vdc      |
| 输出电压范围 [DC] | 固定         |
| 最大输出电流      | 12.5A      |
| 最大输出功率      | 150W       |

### 形状和尺寸

|         |            |
|---------|------------|
| 形状 / 安装 | 开架式        |
| 行业标准尺寸  |            |
| 宽度 (W)  | 75mm Nom.  |
| 高度 (H)  | 37mm Nom.  |
| 深度 (D)  | 160mm Nom. |
| 质量      | 390g Typ.  |

### 其他

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 工作温度范围    | -10~70° C             |
| 冷却方式      | 自然风冷                  |
| 安全规格 (认定) | CSA C22.2 No. 60950-1 |
|           | EN60950-1             |
|           | UL60950-1             |
|           | CSA62368-1            |
|           | EN62368-1             |
| 安全规格 (根据) | UL62368-1             |
|           | EN50178 (OV II)       |
|           | 电气用品安全法               |

† Images are for reference only and show exemplary products.

† 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

† All specifications are subject to change without notice.