


销售对象地区	全球用户
系列	ZWS-B
型	ZWS15B
状态	量产体制
特点	
可选	无输出电压调整修整器
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	<a href="#">请参考这里。</a>



### 电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	120~370Vdc
效率	85% Typ.
额定输出电压 [DC]	24Vdc
输出电压范围 [DC]	固定
最大输出电流	700mA
最大输出功率	16.8W

### 形状和尺寸

形状 / 安装	开架式
行业标准尺寸	
宽度 (W)	50mm Nom.
高度 (H)	22mm Nom.
深度 (D)	87.5mm Nom.
质量	55g Typ.

### 其他

工作温度范围	-10~70° C
冷却方式	自然风冷
安全规格 (认定)	CSA C22.2 No. 60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
安全规格 (根据)	UL62368-1
	EN50178 (OV II)
	电气用品安全法

! Images are for reference only and show exemplary products.

! 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! All specifications are subject to change without notice.