

销售对象地区	全球用户
系列	ZWS-BP
型	ZWS240BP
状态	 量产体制
特点	应对峰值负荷
可选	远程ON/OFF控制
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	<a href="#">请参考这里。</a>



### 电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	120~370Vdc
效率	91% Typ.
额定输出电压 [DC]	24Vdc
输出电压范围 [DC]	21.6~27.5Vdc
最大输出电流	
最大平均电流	10A
最大峰值电流	20A
最大输出功率	
最大平均功率	240W
最大峰值功率	480W

### 形状和尺寸

形状 / 安装	开架式
行业标准尺寸	
宽度 (W)	84mm Nom.
高度 (H)	42mm Nom.
深度 (D)	180mm Nom.
质量	520g Typ.

### 其他

工作温度范围	-10~70° C
冷却方式	强制风冷 自然风冷

安全规格(认定)	CSA60950-1 EN60950-1 UL60950-1 CSA62368-1 EN62368-1 UL62368-1 EN50178 (OV II)
安全规格(根据)	电气用品安全法
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.  
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
 ! All specifications are subject to change without notice.