

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	
型	
状态	停止生产 推荐代替型号 : 无 停产发布日期 : 2019年7月5日 最后订单日期 : 2019年9月16日 最后出货日期 : 2021年9月30日
可选	
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
附件	



电气特性	
标称输入电压 [DC]	12Vdc
输入电压范围 [DC]	8~14Vdc
效率	94% Typ.
额定输出电压 [DC]	600mVdc
输出电压范围 [DC]	0.6~3.3Vdc
输出电流范围	0~35A
最大纹波和噪音	20mV
最大输出功率	100W
耐电压1	
耐电压2	
耐电压3	

形状和尺寸	
形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	22.9mm Nom.
高度 (H)	9.7mm Nom.
深度 (D)	12.7mm Nom.
质量	6.5g Typ.
行业标准尺寸	
端子类型	SMD

其他	
工作温度范围	-40~120° C
绝缘/非绝缘	非绝缘
特点	

安全规格 (认定)	IEC60950-1
	CSA C22.2 No. 60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	VDE 0805-1
安全规格 (根据)	
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.