


销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	 停止生产 推荐代替型号：无 停产发布日期：2019年7月5日 最后订单日期：2019年9月30日 最后出货日期：2021年9月30日
可选	Enhanced Transient Response ON/OFF控制正逻辑
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
附件	



电气特性

标称输入电压 [DC]	12Vdc
输入电压范围 [DC]	8~14Vdc
效率	91.5% Typ.
额定输出电压 [DC]	600mVdc
输出电压范围 [DC]	0.6~1.5Vdc
最大输出电流	100A
最大纹波和噪音	15mV
最大输出功率	150W
耐电压1	
耐电压2	
耐电压3	

形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	28mm Nom.
高度 (H)	10mm Nom.
深度 (D)	35mm Nom.
质量	
行业标准尺寸	
端子类型	SMD

其他

工作温度范围	-40~85° C
绝缘/非绝缘	非绝缘
特点	

安全规格(认定)

CSA C22.2 No. 60950-1

EN60950-1

UL60950-1

安全规格(根据)

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。