


| | |
|----------|------------------------|
| 销售对象地区 | 全球用户(日本以外) |
| 系列 | iQG |
| 型 | iQG |
| 状态 | 量产体制 |
| 可选 | |
| 可选阵容 | 请参考这里。 |
| 推荐EMC滤波器 | |
| 附件 | |



电气特性

| | |
|------------|-----------------------|
| 标称输入电压[DC] | 48Vdc |
| 输入电压范围[DC] | 36~75Vdc |
| 效率 | 95.2% Typ. |
| 额定输出电压[DC] | 12Vdc |
| 输出电压范围[DC] | 11.15~11.85Vdc |
| 输出电流范围 | 0~25A |
| 最大纹波和噪音 | 50mV |
| 最大输出功率 | 300W |
| 耐电压1 | 输入 - 输出: 1500DC: min. |
| 耐电压2 | |
| 耐电压3 | |

形状和尺寸

| | |
|---------|-------------|
| 形状 / 安装 | 基板搭载 |
| 宽度(W) | 57.9mm Nom. |
| 高度(H) | 13.2mm Nom. |
| 深度(D) | 36.8mm Nom. |
| 质量 | 55g Typ. |
| 行业标准尺寸 | 1/4砖尺寸 |
| 端子类型 | DIP |

其他

| | |
|----------|---|
| 工作温度范围 | -40~125° C |
| 绝缘/非绝缘 | 绝缘 |
| 特点 | |
| 安全规格(认定) | IEC60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 EN60950-1 UL60950-1 VDE 0805-1 |
| 安全规格(根据) | |

